

Kabelskarv, prefabricerad med yttermantel av varmkrymp



Användning

Prefabricerad kabelskarv för PEX- eller EPR-isolerad 1- eller 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare för 36 kV.

Konstruktion

Skarvkroppen är tillverkad av gummi i tre skikt – ledande inre, isolerande samt ledande yttre skikt. Skarvsatsen återställer kabelns alla skikt.

Prefabricerad skarvkropp som enkelt spänns upp på plaströr. Efter positionering över skarvhylsan dras rören ur och skarvkroppen ger ett aktivt tryck mot kabelns isolation.

Innehåller yttermantel av varmkrymp, trycklindning av vulktejp och skarvhylsor med brytskruv för ledare och skärm.

OBS!


- Kabelskarv SOJ HSTS kan kompletteras med en tätningssats CSK för att skarva en 3-ledarkabel mot tre 1-ledarkablar.
- Adaptersats för 10–35 mm² kablar beställs separat.
- WIM används som komplettering vid skarvning av tvärvattentät kabel.
- Välj kabelskarv efter isolationsdiameter och ledararea.

Välj produkt efter isolationsdiameter.

Spänningsnivå kV	Isolationsdiameter mm	Ledararea mm ²	Beteckning	SEG-nummer	Vikt kg/sats
Kabelskarvar för 1-ledare					
36	19–23,5	50–70	SOJ 361-1 70 HSTS	E 07 124 30	3,3
36	22,5–28	50–70	SOJ 362-1 70 HSTS	E 07 124 31	3,6
36	22,5–28	95	SOJ 362-1 95 HSTS	E 07 124 32	3,6
36	27–35	95–150	SOJ 363-1 150 HSTS	E 07 124 33	4,3
36	27–35	185–240	SOJ 363-1 240 HSTS	E 07 124 34	4,3
36	33,5–46,5	185–240	SOJ 364-1 240 HSTS	E 07 124 35	5,2
36	33,5–46,5	300–400	SOJ 364-1 400 HSTS	E 07 124 36	5,3
36	33,5–46,5	500–630	SOJ 365-1 500 HSTS*	E 07 124 37	5,5
Kabelskarvar för 3-ledare					
36	19–23,5	50–70	SOJ 361-3 70 HSTS	E 07 124 40	5,8
36	22,5–28	50–70	SOJ 362-3 70 HSTS	E 07 124 41	6,9
36	22,5–28	95	SOJ 362-3 95 HSTS	E 07 124 42	6,9
36	27–35	95–150	SOJ 363-3 150 HSTS	E 07 124 43	8,8
36	27–35	185–240	SOJ 363-3 240 HSTS	E 07 124 44	8,8
36	33,5–46,5	185–240	SOJ 364-3 240 HSTS	E 07 124 45	10,6
36	33,5–46,5	300–400	SOJ 364-3 400 HSTS	E 07 124 46	10,7
36	33,5–46,5	500–630	SOJ 365-3 500 HSTS*	E 07 124 47	10,9

* Klarar 630 mm² om isolationsdiametern är 33,5–46,5 mm.

Tillbehör, beställs separat



Tillbehör	Typ av skarvning / kabeltyp	Se sid
ADAPTER	Kablar med olika dimensioner	28
WIM	Diffusionstätning	28
CSK	Grentätningssats för övergång mellan 3- och 1-ledarkablar	28